

ARAMID - MOSADZ DOPRAVNÍKOVÝ PÁS

Tieto pásy sú tkané zo 100% aramidových nití v hornej vrstve, ktoré je v kontakte so sklenenými predmetmi, a z mosadzných nití v spodnej vrstve, aby sa zabránilo nežiadúcemu označeniu predmetov. Ich zloženie a stavba zlepšujú odolnosť voči vysokým teplotám v náročných podmienkach.

Špecifickým spôsobom tkané vlákna nespôsobujú žiadnu nežiadúcu stopu na skle.



Ďalšie výhody

- Termicky odolné
- Ekonomický prínos v podobe zníženej spotreby energie
- Bezpečnejšie a ekologickejšie pracovisko

Typické aplikácie

- Doprava horúceho skla pri teplote do 400°C
- Tieto pásy je možné silikónovať a rozmery prispôbovať podľa potrieb zákazníka

Odolnosť

Odolnosť	Mosadz	Aramid
Tepelná odolnosť	900°C	450 - 550°C
Kyseliny	nízka	nízka
Základ	✓ dobrá	nízka
Rozpúšťadlo	✓ dobrá	✓ dobrá
UV žiarenie	✓ dobrá	nízka

Špecifikácie produktu

Šírka	Hrúbka	Hmotnosť / m
200 mm	6,0 mm	± 800 g/m
300 mm	6,0 mm	± 1296 g/m
400 mm	6,0 mm	± 1820 g/m
600 mm	6,0 mm	± 2470 g/m

Balenie podľa objednávky
Ostatné rozmery poskytujeme telefonicky, prípadne e-mailom.