

TEFLÓNOVÉ DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY

Len zriedkavo si vyžadujú iné produkty také precízne spracovanie a majú také vysoké požiadavky na kvalitu ako naše teflonové dopravníky. Tieto dopravníky musia byť prispôsobené použitiu v rôznych odvetviach.

Podriaďujú sa napr. rýchlosti od 10 až po 100 m/min., často aj veľkej zmene teploty (-70°C až do +260°C), vlhkosti, vplyvu chemikálií, ale aj treniu pri posúvaní medzi vodiacimi valcami.

SLAVBIZ používa vysoko kvalitné materiály a kombinuje ich s potrebnou výstrojou pre rôzne spojenia alebo na posilnenie krajov pre posúvacie systémy. Popri tom používame skloteflon, tkaninu potiahnutú Aramidom (dobrá vlastnosť je mechanická odolnosť voči pretrhnutiu), ako aj tkanivo utkané z umelých vlákien (pre textilný priemysel) a ďalšie špeciálne tkanivá.

Rýchlosť	Teplota	Odolnosť	Využitie
10 - 100 m/min	-70 až 260°C	Vlhkosť Chemikálie Oder	Zmršťovacie tunely, sušenie, mrazenie, pečenie, chladenie

Typy spojov




spevnený




bez prechodu




prekrytý




Anker Gold




Anker




Aligátor



Bullnose



Castelated



Špirála Peek

Typy spevnených okrajov

